

Hunter®**AQUATOR - control the rain**<http://aquator.in.ua>aquator.info@gmail.com**ПРАЙС-ЛИСТ 2021 року.**

Модель	Опис	Хар-ки	Ціна в \$
ВИСУВНІ РОТОРНІ ДОЩУВАЧІ			
PGJ- 04	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	15.32
PGJ- 06	Регульований сектор 40-360°, Н = 15 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	32.60
PGJ- 12	Регульований сектор 40-360°, Н = 30 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	45.76
PGP-ADJ	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	6,4 - 15,8	16.50
PGP-04 (Ultra)	Регульований сектор 50-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,9 - 14,0	17.60
PGP-12-CV	Регульований сектор 40-360°, Н = 30 см, без зворотн. клап.	8,5-15,8	50.88
I-20-04	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап.	4,9 - 14,0	29.46
I-20-04-SS	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап., стальний	4,9 - 14,0	41.24
I-25-04-B	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап.	11,9 - 21,6	64.81
I-25-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап., стальний	11,9 - 21,6	84.84
I-40-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, Н=10 см, із зворотн. клап., стальний	13,4 - 23,2	128.44
I-40-04-SS-ON-B	Регульований сектор 40-360°, Н=10 см, із зворотн. клап., стальний із протилежно направленими соплами	15,2 - 23,2	146.11
I-60-ADS	Регульований сектор 40-360°, стальний, Н=8 см.	до 20,4 м	126.50
I-90-ADV-B	Регульований сектор 40-360°, із зворотн. клап., Н=7,6 см	до 27 м	239.10
I-90-36V-B	Всенаправлений, із зворотн. клап, Н=7,6 см	до 30 м	239.10
TURFCUPKIT140	Насадка "штучний дерн" (для I-40)		48.91
467955	Насадка "штучний дерн" (для I-90)		77.00
462078	Зворотній клапан для дощувача PGJ		0.83
142300	Зворотній клапан для дощувача PGP		1.10
444800	Сопло зелене з високою пропускною здатністю для I-20/PGP-04		2.20
782900	Сопло блакитне для I-20/PGP-04		0.55
MPR-25, 30, 35	Сопло для I-20/PGP-04		0.28
172000	Ключ для регулювання роторів		0.55

ДОЩУВАЧІ ТИПУ "СПРЕЙ"


PS-04-5-SS	Полив половою, висота висувної частини Н = 10 см.	1,5 x 10	3.30
ECO-04-1090, 10360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР1000-90, МР1000-360	2,5-4,5	14.30
ECO-04-2090, 20360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР2000-90, МР2000-360	4-6,4	14.30
ECO-04-3090, 30360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР3000-90, МР3000-360	6,7-9,1	14.30
PSU-04	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки	згідно підібраної форсунки	3.20
PSU-04-8,10,12,15,17A-NFO	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		3.26
PROS-00	Не висувний, без форсунки		1.32
PROS-04	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки		2.97
PROS-06 без бокового під'єднання	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., без бокового під'єднання		10.07
PROS-06-SI	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., з боковим під'єднанням		13.73
PROS-12 без бокового під'єднання	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., без бокового під'єднання		16.59
PROS-12-SI	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., з боковим під'єднанням		19.39
PROS-04-PRS30	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		9.31
PROS-12-PRS30	Висота висувної частини Н = 30 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		24.02
INST-06	Висота висувної частини Н = 15 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		19.53
INST-12-CV	Висота висувної частини Н = 30 см, зі зворотнім клапаном, без форсунки		26.40
PROS-04-PRS40-CV	Дощувач для роторів Н = 10 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		12.24
PROS-06-PRS40-CV	Дощувач для роторів Н = 15 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		25.74
PROS-12-PRS40-CV	Дощувач для роторів Н = 30 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		31.46
462237	Зворотній клапан для дощувача PSU		0.99
162900	Фільтр для дощувача PSU		0.61
PROS-RC-CAPSP	Накладка на Pross (рожева)		1.16
437400	Зворотній клапан для дощувача PROS, INST		1.10

ФОРСУНКИ РОТАТОРИ



MP 800SR90	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	1,8-3,5	11.55
MP 800SR360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	1,8-3,5	11.55
MP 81590	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,9	11.55
MP 815360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,9	11.55
MP 100090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,6	11.55
MP 1000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	2,5-4,6	11.55
MP 1000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,6	11.55
MP 200090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	4-6,4	11.55
MP 2000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	4-6,4	11.55
MP 2000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	4-6,4	11.55
MP 300090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	6,7-9,1	11.55
MP 3000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	6,7-9,2	11.55
MP 3000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	6,7-9,3	11.55
MP 350090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	10,1-10,7	11.55
MP CORNER	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105°	2,5-4,5	11.55
MP CORNER HT	форсунка ротатор із сектором 45-105° із зовн. різьбою (метал)	2,5-4,6	13.75
MP RCS515	правостороння полосова форсунка (полив полоскою вліво)	1,5x4,6	11.55
MP LCS515	лівостороння полосова форсунка (полив полоскою вправо)	1,5x4,6	11.55
MP SS530	полосова форсунка (полив полоскою)	1,5x9,2	11.55
MP TOOL	ключ для регулювання форсунок MP		1.71

ФОРСУНКИ для дощувачів типу "спрей"



Форсунка з регульованим сектором поливу			
4-A, 6-A, 8-A, 10-A, 12-A, 15-A, 17-A	форсунка регульована 0-360°	2,1-5,5	1.77
S-8A; S-16A	форсунка регульована 0-360°	2,4-4,9	1.77
Форсунка з фіксованим сектором поливу			
5,8,10,12,15(Q,H,F)	сектор поливу Q -90°, H -180°, F -360° сектор поливу Q -90°, H -180°, F -360°	1,5-5,2	1.77
Форсунка з фіксованим сектором поливу (помірний полив для схилів та невеликих ділянок)			
2, 4, 6(Q,H)	фіксований сектор поливу Q -90°, H -180°	0,6/1,2/1,8	1.77
Форсунка для поливу полосою			
SS-530	бокова полоса	1,5 x 9,1	2.06
LCS-515, RCS-515	полоса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	2.06
CS-530	полоса із центральної точки	1,5 x 9,1	2.06
ES-515	полоса із кінцевої точки	1,5 x 4,6	2.06
SS-918	боковая полоса	2,7 x 5,5	2.06
Форсунка MS (полив мікро-спрей)			
MS-Q	сектор поливу Q - 90°	1.5	3.30
Форсунка 5-CST. Баблери (прикореневий полив)			
5-CST-B	форсунка-баблер з подвійною полосою	1.5	2.57
Форсунка PCN. Баблери (прикореневий полив)			
PCN-10, 20, 25, 50	форсунки -баблери	0,06-0,45 м³/час	3.26
Форсунка PCB. Баблери (прикореневий полив)			
PCB-20	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м³/час	6.52
AFB	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м³/час	4.69
Форсунка MSBN. Баблери (прикореневий полив)			
MSBN-25Q, 50Q, 10H, 50H, 10F, 20F	багатоструйні форсунки-баблери, з фіксованим сектором поливу	0,06-0,45 м³/ч	3.26

КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ

	ELC 401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)	Внутрішня модель	59.40
	ELC 601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)		67.10
	X-CORE-401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)		93.50
	X-CORE-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)	Зовнішня модель	104.50
	X-CORE-801i-E	Для управління 8 зонами (внутрішній)		132.00
	X-CORE-401-E	Для управління 4 зонами (зовнішній)		143.00
	X-CORE-601-E	Для управління 6 зонами (зовнішній)	Зовнішня модель	165.00
	X-CORE-801-E	Для управління 8 зонами (зовнішній)		198.00
	X2-401-E	4 зони (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi		137.50
	X2-601-E	6 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi	Зовнішня модель	159.50
	X2-801-E	8 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi		198.00
	X2-1401-E	14 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi		330.00
	WAND Wi-Fi	Модуль для контролерів X2, для підключення до Hydrowise		165.00
	PC-401E	4 зони, з можливістю розширення до 16 зон (зовнішній)		228.80
	PCM-300	Модуль розширення на 3 зони для контролера PC		68.34
	PCM-900	Модуль розширення на 9 зон для контролера PC		253.34
	PCC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній)		320.32
	PCC-1201-E	Для управління 12 зонами (зовнішній)		331.76
	IC-600PL	6 зон, з можливістю розширення до 30 зон (зовнішній) пластиковий		726.00
	IC-600M	6 зон, з можливістю розширення до 42 зон (зовнішній) металевий		1353.00
	ICM-600	Модуль розширення на 6 зон для контролера IC		174.90
	I2C-800PL	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий		456.46
	I2C-800M	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий		960.96
	ICM-400	Модуль розширення на 4 зони для контролера I2C		129.27
	ICM-800	Модуль розширення на 8 зон для контролера I2C		239.10
	ICM-2200	Модуль розширення на 22 зони для контролера I2C		469.04
	545700	Трансформатор 220/24 V (PCC, X-CORE - внутрішн.)		39.60
	545800	Трансформатор 220/24 V (PRO-C, X-CORE-зовнішн.)		35.20
	154628	Трансформатор 220/24 V (ICC, I-CORE)		44.00
	PSR-22	Однофазний магнітний пускач, макс. навантаження 22А		116.66
	PSR-53	Трьохфазний магнітний пускач, макс. навантаження 40А		329.93

АВТОНОМНІ КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ, 9 ВОЛЬТ

	NODE-BT-100-Valve-B	Автономний, для керування через Bluetooth 1-м ел/м клапаном		154.00
	NODE-BT-200	Автономний, для керування через Bluetooth 2-ма ел/м клапанами		187.00
	NODE-BT-400	Автономний, для керування через Bluetooth 4-ма ел/м клапанами		220.00
	NODE-100-Valve-B	Автономний, для управління 1 ел/м клапаном		156.73
	NODE-200	Автономний, для управління 2 ел/м клапанами		188.76
	NODE-400	Автономний, для управління 4 ел/м клапанами		223.08
	NODE-600	Автономний, для управління 6 ел/м клапанами		257.40
	DC Solenoid	Соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		23.56

КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ 3 WI-FI (Hydrowise)

	HC-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi		319.18
	HC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi		371.80
	HC-1200M	Модуль розширення на 12 зон для контролера HC1201i-E випуском до 2019 року		203.50
	WAND Wi-Fi	Модуль для контролерів X2, для підключення до Hydrowise		165.00
	PHC-601E	Для управління 6 зонами (зовнішній), Wi-Fi		394.68
	PHC-601i E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi		360.36
	PHC-1201E	Для управління 12 зонами (зовнішній), Wi-Fi		479.34
	PHC-1201i E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi		456.46
	PHC-2401E	Для управління 24 зонами (зовнішній), Wi-Fi		840.84
	HCC-800-PL	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий, Wi-Fi		685.26
	HCC-800-M	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий, Wi-Fi		1,052.48
	HPC-FP	змінна панель Wi-Fi для контролера PC		257.40
	HC-100-FLOW-B	витратомір води для контролера HC, PHC, HCC 1"		239.10
	HC-150-FLOW-B	витратомір води для контролера HC, PHC, HCC 1 1/2"		479.34

ТАРИФНІ ПЛАНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ Hydrawise

Enthusiast	До 5 комерційних метеостанцій, 5 контролерів, СМС	72.07
Contractor	до 50 контролерів, 5 користувачів підрядника	144.14
Bronze	до 100 контролерів, 15 користувачів підрядника та 12 безкоштовних тарифних планів Enthusiast	417.56
Silver	до 150 контролерів, 30 користувачів підрядника та 20 безкоштовних тарифних планів Enthusiast	по запити



ДИСТАНЦІЙНІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ

ROAM-KIT	Дистанційний пульт управління контролером, Радіус дії до 300 м	343.20
ROAMXL-KIT	Дистанційний пульт управління контролером, Радіус дії до 3 км	1,081.08

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

PGV-100G-B	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	24.08
PGV-100MM-B	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")	24.08
PGV-101G-B	1", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	25.50
PGV-151-B	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1.5")	78.95
PGV-201-B	2", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	96.62
ICV-151G-B	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1.5")	100.16
ICV-201G-B	2", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	129.61
ICV-301-B	3", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 3")	424.19
332100	діафрагма для електромагнітних клапанів PGV 1"		13.20
DC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		23.56
AC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів змінного струму		14.30
PCZ-101-25	пусковий комплект для крапельного поливу (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	90.38
PCZ-101-40	пусковий комплект для крапельного поливу (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	90.38
HFR-075-25	фільтр для пускового комплексу (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	48.05
HFR-075-40	фільтр для пускового комплексу (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" x 3/4"	48.05
809300	Змінний фільтруючий елемент для PCZ/HFR		17.88

МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ДАТЧИКИ

MWS	мініпогодна станція дощ-вітер		309.90
MWS-FR	мініпогодна станція дощ-вітер-мороз		358.20
SOLAR SYNC -SEN	датчик сонячної синхронізації		144.14
SOIL-CLIK	датчик вологості ґрунту		180.28
MINI-CLIK	датчик дощу з регулюванням опадів (3-25 мм)		48.31
RAIN-CLIK	датчик дощу		48.31

ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ КОЛІНА (для монтажу дощувачів)

SJ-7506	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		3.26
SJ-7512	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		3.61
SJ-506	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		2.86
SJ-512	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		3.43
SJ-706	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 15 см		3.15
SJ-712	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 30 см		3.61
HSBE-050	Коліно 1/2" ЗР		0.37
HSBE-075	Коліно 3/4" ЗР		0.40
FLEX-SG	Шланг (30 метрів бухта)		48.05

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДҐРУНТОВОГО ПОЛИВУ

ECO-MAT-16	Крапельна трубка PLD Ø16 у флісовій тканині (2,2 л/г, 30 см, мікряддя-35 см), рулон 0,8 м * 100 м	по запити
-------------------	---	------------------

КОЛОНКА ШВИДКОГО ДОСТУПУ

HQ-44RC-AW	Клапан швидкого доступу (латунь)		212.30
HS-2	Поворотне коліно (латунь)		99.28
HK44A	Ключ зчеплення (латунь)		127.60