












Системи автоматичного зрошування Rain Bird

системи ландшафтного зрошування



Прайс-лист 2021




Модель		Опис, характеристики	Ціна, євро
Розбризкувачі висувні			2021
	Серія Uni Spray	R: 0,8 м - 7,4 м	1/2"BP
	US-410	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 10VAN	3,49
	US-412	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 12VAN	3,49
	US-415	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 15VAN	3,49
	US-418	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 18VAN	3,49
	US-410HE	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 10 HE-VAN	3,95
	US-412HE	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 12 HE-VAN	3,95
	US-415HE	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см + форсунка 15 HE-VAN	3,95
	US-400	Розбризкувач Uni-Spray, висувна частина 10 см, без форсунки	2,19
	US-SAM-Kit	SAM клапан для Uni-Spray	2,21
	Серія 1800	R: 0,8 м - 7,4 м	1/2"BP
	1802	Розбризкувач 1802, висувна частина 5 см	3,85
	1804	Розбризкувач 1804, висувна частина 10 см	3,25
	1806	Розбризкувач 1806, висувна частина 15 см	12,25
	1812	Розбризкувач 1812, висувна частина 30 см	18,98
	1804-SAM	Розбризкувач 1804-SAM, висувна частина 10 см, SAM клапан	7,55
	1806-SAM	Розбризкувач 1806-SAM, висувна частина 15 см, SAM клапан	18,70
	1812-SAM	Розбризкувач 1812-SAM, висувна частина 30 см, SAM клапан	22,95
	1804-SAM-PRS	Розбризкувач 1804-SAM-PRS, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм)	13,70
	1804-SAM-PRS-P45	Розбризкувач 1804-SAM-PRS, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (3,1атм)	13,70
	1804-RD-S-P30-F	Розбризкувач 1804-RD-S, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм), Flow Protect	13,97
	1804-RD-S-P45-F	Розбризкувач 1804-RD-S, висувна частина 10 см, SAM клапан, регулятор тиску (3,1атм), Flow Protect	13,97
	1806-RD-S-P30-F	Розбризкувач 1806-RD-S, висувна частина 15 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм), Flow Protect	22,77
	1812-RD-S-P30-F	Розбризкувач 1812-RD-S, висувна частина 30 см, SAM клапан, регулятор тиску (2,1атм), Flow Protect	30,27
Форсунки до висувних розбризкувачів серії VAN та VAN-HE (Variable Arc Nozzle)			
	Серія VAN	R: 0,9 м - 5,5 м Q: 0,07 - 1,21м³/год 40 - 285 мм/год 0°-360°	
	18-VAN	Радіус зрошування до 5,5 м, траєкторія 26°	2,09
	15-VAN	Радіус зрошування до 4,6 м, траєкторія 23°	2,09
	12-VAN	Радіус зрошування до 3,7 м, траєкторія 15°	2,09
	10-VAN	Радіус зрошування до 3,1 м, траєкторія 10°	2,09
	8-VAN	Радіус зрошування до 2,4 м, траєкторія 5°	2,09
	6-VAN	Радіус зрошування до 1,8 м, траєкторія 0°	2,09
	4-VAN	Радіус зрошування до 1,2 м, траєкторія 0°	2,09
	Серія HE-VAN	R: 1,5 м - 4,6 м Q: 0,07 - 0,84м³/год 40 - 95 мм/год 0°-360°	
	15-VAN-HE	Радіус зрошування до 4,6 м, траєкторія 0°	2,25
	12-VAN-HE	Радіус зрошування до 3,7 м, траєкторія 0°	2,25
	10-VAN-HE	Радіус зрошування до 3,1 м, траєкторія 0°	2,25
	8-VAN-HE	Радіус зрошування до 2,4 м, траєкторія 0°	2,25
Ротаційні регульовані форсунки R-VAN і RN			
	Серія R-VAN	R: 2,4 м - 7,3 м Q: 0,08 - 0,64 м³/год 15 - 22 мм/год 45°-270° модель 360°	
	R-VAN-14	Радіус зрошування регулюється від 2,4м до 4,6м, сектор - регулюється від 45° до 270°	7,95
	R-VAN-18	Радіус зрошування регулюється від 4,0м до 5,5м, сектор - регулюється від 45° до 270°	7,95
	R-VAN-24	Радіус зрошування регулюється від 5,2м до 7,3м, сектор - регулюється від 45° до 270°	7,95
	R-VAN-14-360	Радіус зрошування регулюється від 2,4м до 4,6м, сектор зрошення 360°	7,95
	R-VAN-18-360	Радіус зрошування регулюється від 4,0м до 5,5м, сектор зрошення 360°	7,95
	R-VAN-24-360	Радіус зрошування регулюється від 5,2м до 7,3м, сектор зрошення 360°	7,95
	R-VAN-LCS	Сектор зрошування - полоса лівий кут	7,95
	R-VAN-RCS	Сектор зрошування - полоса правий кут	7,95
	R-VAN-SST	Сектор зрошування - полоса з центру	7,95
	Серія RN-13-18	R: 4,0 м - 5,5 м Q: 0,07 - 0,49 м³/год 15 - 22 мм/год фіксований	
	RN-13-18F	Сектор зрошування 360°	6,75
RN-13-18Q	Сектор зрошування 90°	6,75	
RN-13-18TQ	Сектор зрошування 270°	6,75	
RN-13-18TT	Сектор зрошування 240°	6,75	
RN-13-18T	Сектор зрошування 120°	6,75	
	Серія RN-17-24	R: 5,2 м - 7,3 м Q: 0,14 - 0,91 м³/год 15 - 22 мм/год фіксований	
	RN-17-24TQ	Сектор зрошування 270°	6,75
	RN-17-24TT	Сектор зрошування 240°	6,75
	RN-17-24T	Сектор зрошування 120°	6,75
Форсунки до висувних розбризкувачів серії U (Uniformity)			
	Серія U-8	R: 1,5 м - 2,4 м Q: 0,03 - 0,23м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
	U-8F	Сектор зрошування 360° траєкторія 10°	4,09
	U-8H	Сектор зрошування 180° траєкторія 10°	4,09
	U-8Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 10°	4,09
	Серія U-10	R: 2,1 м - 3,1 м Q: 0,06 - 0,37м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
	U-10F	Сектор зрошування 360° траєкторія 12°	4,09
	U-10H	Сектор зрошування 180° траєкторія 12°	4,09
	U-10Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 12°	4,09
	Серія U-12	R: 2,7 м - 3,7 м Q: 0,10 - 0,60м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
	U-12F	Сектор зрошування 360° траєкторія 23°	4,09
	U-12H	Сектор зрошування 180° траєкторія 23°	4,09
	U-12Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 23°	4,09
	Серія U-15	R: 3,4 м - 4,6 м Q: 0,15 - 0,84м³/год 40 - 60 мм/год фіксований	
	U-15F	Сектор зрошування 360° траєкторія 23°	4,09
	U-15H	Сектор зрошування 180° траєкторія 23°	4,09
	U-15Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 23°	4,09

Модель			Опис, характеристики		Ціна, євро	
Форсунок до висуєних розбризкувачів серії MPR (Matched Precipitation Rate)					2021	
	Серія 5-MPR		R: 0,6 м - 1,5 м	Q: 0,01 - 0,09 м³/год	40 - 60 мм/год	фіксований
	5-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 5°				2,59
	5-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 5°				2,59
	5-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 5°				2,59
	Серія 5-MPR-B		R: 1,5 м	Q: 0,12 - 0,35 м³/год	40 - 60 мм/год	фіксований
	5F-B	Сектор зрошування 360° траєкторія 0°				1,55
	5H-B	Сектор зрошування 180° траєкторія 0°				1,55
	5Q-B	Сектор зрошування 90° траєкторія 0°				1,55
	5CST-B	Зрошування відцентрове, траєкторія 5°				1,55
	Серія 8-MPR		R: 1,5 м - 2,4 м	Q: 0,03 - 0,23 м³/год	40 - 60 мм/год	фіксований
	8-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 10°				2,59
	8-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 10°				2,59
	8-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 10°				2,59
	8-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 10°				1,55
	Серія 10-MPR		R: 2,1 м - 3,1 м	Q: 0,06 - 0,36 м³/год	40 - 60 мм/год	фіксований
	10-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 15°				2,59
	10-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 15°				2,59
	10-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 15°				2,59
	10-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 15°				1,55
	Серія 12-MPR		R: 2,1 м - 3,7 м	Q: 0,10 - 0,6 м³/год	40 - 60 мм/год	фіксований
	12-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 30°				2,59
	12-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 30°				2,59
	12-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 30°				2,59
	12-TT	Сектор зрошування 240° траєкторія 30°				1,55
	12-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 30°				1,55
	12-TQ	Сектор зрошування 270° траєкторія 30°				1,55
	Серія 15-MPR		R: 3,4 м - 4,6 м	Q: 0,15 - 0,84 м³/год	40 - 60 мм/год	фіксований
	15-F	Сектор зрошування 360° траєкторія 30°				2,59
	15-H	Сектор зрошування 180° траєкторія 30°				2,59
	15-Q	Сектор зрошування 90° траєкторія 30°				2,59
	15-TT	Сектор зрошування 240° траєкторія 30°				1,55
	15-T	Сектор зрошування 120° траєкторія 30°				1,55
	15-TQ	Сектор зрошування 270° траєкторія 30°				1,55
	15-CST	Прямокутник 1,2х9,2 (полив з центру)				2,59
	15-EST	Прямокутник 1,2х4,6 (полив з середини сторони 1,2)				2,59
	15-SST	Прямокутник 1,2х9,2 (полив з середини сторони 9,2)				2,59
	15-LCS	Прямокутник 1,2х4,6 (полив з лівого кута)				2,59
	15-RCS	Прямокутник 1,2х4,6 (полив з правого кута)				2,59
	9-SST	Прямокутник 2,7х5,5 (полив з середини сторони 5,5)				2,59
Форсунок та баблери з компенсацією тиску						
	Серія SQ		R: 0,8 м - 1,6 м	Q: 24 - 103 л/год	14 - 42 мм/год	прямокутник, квадрат
	SQ-F	Квадрат 1,6 м х 1,6 м або 2,4 м х 2,4 м				4,21
	SQ-H	Прямокутник 0,8 м х 1,6 м або 1,2 м х 2,4 м				4,21
	SQ-Q	Квадрат 0,8 м х 0,8 м або 1,2 м х 1,2 м				4,21
	XPCN-ADP24	Стійка (61см) для встановлення форсунок SQ				1,30
	Серія 1400		R: 0,3 м - 0,9 м	фіксований 360°	Q: фіксований, компенсація тиску від 1,5 до 6,2 атм	
	1401	Витрата води 60 л/год				12,39
	1402	Витрата води 110 л/год				12,39
	1404	Витрата води 230 л/год				12,39
	1408	Витрата води 460 л/год				12,39
	Серія PCT		R: 0,3 м - 0,9 м	фіксований 360°	Q: фіксований, компенсація тиску від 1,0 до 3,5 атм	
	PCT-05	Витрата води 19 л/год				3,63
	PCT-07	Витрата води 26,5 л/год				3,63
	PCT-10	Витрата води 38 л/год				3,63
Монтажні вироби і аксесуари для зрошувачів						
	SBE-050	Фітинг кутовий штуцер х 1/2"3P				0,37
	SBE-075	Фітинг кутовий штуцер х 3/4"3P				0,37
	SBA-050	Фітинг прямий штуцер х 1/2"3P				0,36
	SB-CPLG	Штуцерний з'єднувач				0,37
	SB-TEE	Штуцерний трійник				0,37
	SPXFLEX030	Гнучка труба SP-FLEX 12,5 мм (бухта 30м)				41,00
	PA-8S	Адаптер 1/2"BP для форсунок				3,59
	XBA-1800	Адаптер для встановлення мікрозрошувачів				1,30
	1800-EXT	Подовжувач для зрошувачів (15 см)				7,69
	V90108A / V90109A	Парапорці розміточні (100 шт)				21,00
	-	Інструменти і запчастини для висуєних зрошувачів виробництва Rain Bird				за запитом





Модель	Опис, характеристики				Ціна, євро
Роторні зрошувачі середньої дальності					2021
Серія 3504	R: 4,6 м - 10,7 м	Q: 0,12 - 1,04м³/год	9 - 22 мм/год	40° - 360°	1/2"BP
3504-PC	Зрошувач серії 3500, висувна частина 10см				13,90
3504-PC-SAM	Зрошувач серії 3500, висувна частина 10см, встановлений SAM клапан				24,55
Серія 5000/5000Plus	R: 6,1 м - 15,2 м	Q: 0,17 - 2,19м³/год	5 - 26 мм/год	40° - 360°	3/4"BP
5004E-PC	Зрошувач серії 5000, висувна частина 10см				14,70
5004PC-SAM	Зрошувач серії 5000, висувна частина 10см, SAM клапан				22,50
5004PC-R	Зрошувач серії 5000, висувна частина 10см, регулятор тиску PRS				23,75
5004PL-PC	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT				20,55
5004PL-FC	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT, сектор зрошування фіксований 360°				22,55
5004PL-PC-SAM	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT, SAM клапан				27,75
5004PL-PC-SAM-R	Зрошувач 5000PL, висувна частина 10см, система контролю SCT, регулятор тиску PRS, SAM клапан				33,75
5004PL-SAM-PRS-SS	Зрошувач 5000PL, висувна частина з н.ж. сталі 10см, система контролю SCT, регулятор тиску PRS, SAM клапан				36,97
5006PL-PC	Зрошувач 5000PL, висувна частина 15см, система контролю SCT				66,88
5006PL-SAM-PRS-SS	Зрошувач 5000PL, висувна частина з н.ж. сталі 15см, система контролю SCT, регулятор PRS, SAM клапан				85,75
5012PL-SAM-PRS	Зрошувач 5000PL, висувна частина 30см, система контролю SCT, регулятор тиску PRS, SAM клапан				77,29
5000PL SAM Kit	SAM клапан для серії 5000 / 5000Plus				10,67
Серія Maxi-Paw	R: 6,7 м - 13,7 м	Q: 0,34 - 1,91м³/год	7 - 24 мм/год	40° - 360°	1/2" + 3/4"BP
2045A-08	Зрошувач Maxi-Paw з форсункою #8				48,89
206592-XX	Форсунка для Maxi-Paw (XX = форсунка: 06, 07, 08, 10, 12)				-
115902-XX	Форсунка для Maxi-Paw Low Angle (XX = форсунка: 07, 10)				-
42064	Інструмент підіймач-фіксатор для серії Maxi-Paw				22,77
Роторні зрошувачі великої дальності					
Серія 6500	R: 11,9 м - 19,8 м	Q: 0,66 - 4,93м³/год	9 - 29 мм/год	40° - 360°	1"BP
6504-FC	Зрошувач серії 6500, висувна частина 10см, SAM клапан, система Memory Arc, сектор - повне коло				91,29
6504-PC	Зрошувач серії 6500, висувна частина 10см, SAM клапан, система Memory Arc				91,29
6504-FC-SS	Зрошувач серії 6500, висувна частина з н.ж. сталі 10см, SAM клапан, система Memory Arc, сектор - повне коло				115,69
6504-PC-SS	Зрошувач серії 6500, висувна частина з н.ж. сталі 10см, SAM клапан, система Memory Arc				115,69
6504-PC-SS-HS	Зрошувач серії 6500, висувна частина з н.ж. сталі 10см, SAM клапан, система Memory Arc, високошвидкісний				207,00
B81600-XX	Форсунка для серії 6500 (XX = форсунка: 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18)				-
Серія 8005	R: 17,4 м - 24,7 м	Q: 0,86 - 8,24м³/год	12 - 31 мм/год	50° - 360°	1"BP
8005	Зрошувач 8005, висувна частина 12,5см, SAM клапан, система Memory Arc				127,95
8005-SS	Зрошувач 8005, висувна частина з н.ж. сталі 12,5см, SAM клапан, система Memory Arc				158,90
Sod Cup	Кришка для роторів 8005 для газону				85,99
B81600-XX	Форсунка для серії 8005 (XX = форсунка: 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)				-
Серія Eagle	R: 19,2 м - 29,6 м	Q: 4,43 - 13,49 м³/год	900-E: 360° / 950-E: 40° - 345°	ACME 1.1/2"BP	
900-E60	Зрошувач Eagle900 з форсункою #60, ЕМ соленоїд, регулятор тиску, SAM клапан				515,90
950-E28	Зрошувач Eagle950 з форсункою #28, ЕМ соленоїд, регулятор тиску, SAM клапан				583,50
213950-XX	Форсунка для 950Е (XX = форсунка: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)				12,75
213900-XX	Форсунка для 900Е (XX = форсунка: 44, 48, 52, 56, 60, 64)				12,75
213904	Допоміжна форсунка (для використання з форсунками ## 44 - 48)				12,75
213905	Допоміжна форсунка (для використання з форсунками ## 52 - 64)				12,75
211967	Інсталяційний комплект основної форсунки для Eagle 900				69,95
212822	Інсталяційний комплект форсунки для Eagle 950				69,95
ARTGR	Захисний килим + штучна трава для 900/950				285,45
-	Додаткові продукти категорії "гольф" виробництва Rain Bird				за запитом
Монтажні вироби і аксесуари для зрошувачів і роторних зрошувачів					
SBE-050	Фітинг кутовий штуцер x 1/2"3P				0,37
SBE-075	Фітинг кутовий штуцер x 3/4"3P				0,37
SBA-050	Фітинг прямий штуцер x 1/2"3P				0,36
SB-CPLG	Штуцерний з'єднувач				0,37
SB-TEE	Штуцерний трійник				0,37
SPXFLEX030	Гнучка труба SP-FLEX 12,5 мм (бухта 30м)				41,00
V90108A / V90109A	Прапорці розміточні (100 шт)				21,00
Rotor Tool	Інструмент для серії 5000Plus				2,95
232693S	Інструмент для інсталяції роторних зрошувачів з рівнем				7,07
42064	Інструмент підіймач-фіксатор для серії Maxi-Paw				22,77
-	Додаткові продукти категорії "гольф" виробництва Rain Bird				за запитом
Шарнірні з'єднання до зрошувачів серії Swing Joint					
SJ 12 100 22	1"3P x 1"3P (довжина 30 см) BSP x BSP				48,95
SJ 18 100 22	1"3P x 1"3P (довжина 46 см) BSP x BSP				57,95
SJ 12 150 23	1.1/2"3P x 1.1/2"3P (довжина 30 см) BSP x ACME				71,95
SJ 18 150 23	1.1/2"3P x 1.1/2"3P (довжина 46 см) BSP x ACME				77,95
ADPT150	Перехідник 1.1/2" BSP (BP) x 1.1/2" ACME (3P)				17,35
-	Додаткові продукти категорії "гольф" виробництва Rain Bird				за запитом

Модель	Опис, характеристики		Ціна, євро	
Імпульсні зрошувачі і с/г обладнання			2021	
	Серія LF	R: 6,9 м - 13,5 м Q: 175 - 913 л/год	180°/360° 1/2"3P	
	LF-1200	Зрошувач LF-1200, витрата води 220-481 л/год, радіус зрошування 6,9 - 11,1 м, без форсунки і дефлектора	7,55	
	LF-2400	Зрошувач LF-2400, витрата води 384-913 л/год, радіус зрошування 8,8 - 13,5 м, без форсунки і дефлектора	7,55	
	LF-1200THFT	Зрошувач LF-1200, без форсунки і дефлектора, антивандальний	8,89	
	LF-2400THFT	Зрошувач LF-2400, без форсунки і дефлектора, антивандальний	8,89	
	LFN-YY	Форсунка для зрошувачів: LF-1200: #5/64 (1,98мм, YY=05), #44 (2,18мм, YY=44), #3/32 (2,39мм, YY=06), #38 (2,59мм, YY=38), #7/64 (2,78мм, YY=07), #30 (2,97мм, YY=30) LF-2400: #7/64 (2,78мм, YY=07), #30 (2,97мм, YY=30), #1/8 (3,18мм, YY=08), #29 (3,38мм, YY=29), #9/64 (3,57мм, YY=09)	0,47	
	LFD-XXX	Дефлектор для зрошувачів: LF-1200: 6°(XXX=06P), 10°(XXX=10W), 12°(XXX=12B), 12°(XXX=12P), 16°(XXX=16R), 17°(XXX=17B), 21°(XXX=21G) LF-2400: 10°(XXX=10G), 13°(XXX=13M), 15°(XXX=15T), 22°(XXX=22G) Зрошувач LF-1200 / LF-2400 в комплекті з форсункою і дефлектором	0,65	
	LFACMEXNPT	Перехідник для корпусу LF, різьба ACME x 1/2"3P	8,67	
	LFACME20MM	Перехідник для корпусу LF, різьба ACME x 20мм x 25мм	4,09	
	LF-Guard	Обмежувач сектору поливу до 180°	7,33	
	LF-SS	Розподільувач потоку 20°, для серії LF	5,65	
	118328	Перехідник для корпусу LF, різьба ACME x 3/4"	0,65	
	LFSCRWDRVR	Інструмент інсталяційний для зрошувачів LF	1,89	
			4,55	
		Серія LFX	R: 5,5 м - 9,4 м Q: 61 - 469 л/год	180°/360° 1/2"3P
LFXBNPT		Зрошувач LFX, витрата води 61- 469 л/год, радіус зрошення 5,5 - 9,4 м, без форсунки і дефлектора	1,90	
LFXN-XXX		Форсунка для зрошувачів LFX: #40 (1,016мм, XXX=40B), #45 (1,143мм, XXX=45P), #50 (1,27мм, XXX=50G), #55 (1,397мм, XXX=55Y), #60 (1,524мм, XXX=60R), #65 (XXX=65G), #70 (XXX=70W), #78 (XXX=78B), #86 (XXX=86O), #94 (XXX=94P) #102 (XXX=102Y)	0,59	
LFXN-X GPM		Форсунка Flow Control для зрошувачів LFX: #FC3 (FC3, XXX=3GPM), #FC5 (FC5, XXX=5GPM), #FC4 (FC4, XXX=7GPM), #FC5 LFX600 (FC5, XXX=1GPM)	2,11	
LFXBR-XXX		Дефлектор для зрошувачів LFX: 9°(червоний XXX=9R), 9°(білий XXX=9W), 15°(помаранчевий XXX=15O), 9°(блакитний XXX=9B), 12°(рожевий XXX=12P), 15°(фіолетовий XXX=15P), 15°(золотий XXX=15G) Зрошувач LFX в комплекті з форсункою і дефлектором	3,28	
LFX-G		Обмежувач сектору поливу до 180°	5,77	
LFX-SS1		Розподільувач потоку односторонній, для серії LFX	2,98	
LFX-SS2		Розподільувач потоку двосторонній, для серії LFX	1,45	
			1,58	
		Серія MQS	D: 0,91 м - 8,5 м Q: 13,6 - 115,7 л/год	форми в залежності від дефлектора
		MQS	Мікрозрошувач MicroQuickSpray в комплекті з форсункою і дефлектором	2,85
		QTA-36	Комплект підключенняMQS, гнучка труба 1/4" 91см, адаптер для форсунки, конектор для підключення	0,87
		Q10700	Стійка для встановлення MQS	1,05
		QN-YY	Форсунка для мікрозрошувачів MQS: #05 YY=05 / #12 YY=12 / #14 YY=14 / #33 YY=33	0,25
		QD-XX	Дефлектор для мікрозрошувачів MQS: #AA XX=AA / #DE XX=DE / #EF XX=EF / #EG XX=EG	0,68
		Серія 48H	R: 12,8 м - 18,3 м Q: 0,88 - 3,23м³/год	.360° 3/4"3P
		48H-FC	Зрошувач 48H без форсунки	16,98
QF48-XX		Основна форсунка для 48H: 5/32"3,97мм (XX=10), 11/64"4,36мм (XX=11), 3/16"4,76мм (XX=12), 13/64"5,16мм (XX=13), 7/32"5,56мм (XX=14)	0,57	
QF48-YY		Допоміжна форсунка для 48H: 3/32"2,38мм (YY=06), 1/8"3,18мм (YY=08)	0,75	
QF48-00		Заглушка	0,75	
	Серія Maxi-Bird	R: 6,7 м - 13,7 м Q: 0,34 - 1,45м³/год	20° - 360° 1/2"3P	
	2045PJ-08	Зрошувач Maxi-Bird з форсункою #8	32,99	
	206592-XX	Форсунка для Maxi-Bird (XX = форсунка: 06, 07, 08, 10, 12)	-	
	115902-XX	Форсунка для Maxi-Bird (низька траєкторія) (XX = форсунка: 07LA, 10LA)	-	
Імпульсні зрошувачі				
	Серії 25 / 35 / 65 / 85	R: 11,6 м - 35,4 м Q: 0,7 - 28,99м³/год	20° - 360° 1/2" - 1.1/4"	
	25BPJ-TNT-10	Імпульсний зрошувач 1/2"3P, радіус зрошування від 11,6 до 12,5 м, з форсункою #10	50,79	
	35A-PJ-TNT	Імпульсний зрошувач 1"3P, радіус зрошування від 12,8 до 15,5 м, без форсунки	110,59	
	65PJ-TNT	Імпульсний зрошувач 1"3P, радіус зрошування від 17,4 до 23,6 м, в комплекті	за запитом	
	106160-XX	Форсунка для серії 25: (XX = форсунка: 09 (9/64"), 10 (5/32"))	1,98	
	100332-XX	Форсунка для серії 35: (XX = форсунка: 10 (5/32"), 11 (11/64"), 12 (3/16"))	21,98	
Водяні гармати серії XLR				
	Серія XLR	R: 24,2 м - 60,6 м Q: 7,8 - 84,6м³/год	40° - 360° 2"	
	XLR24	Водяна гармата XLR, траєкторія 24°	1617,00	
	XLR44	Водяна гармата XLR, траєкторія 44°	1617,00	
	XLR-ADJ	Водяна гармата XLR, регульована траєкторія 15° - 45°	2027,00	
	XLRNOZ-XX	Форсунка для XLR XX=47 12мм, XX=55 14мм, XX=63 16мм, XX=71 18мм, XX=79 20мм, XX=87 22мм, XX=94 24мм, XX=102 26мм, XX=110 28мм	28,98	
	XLR-ADAPT2	Адаптер 2"BP для встановлення зрошувачів XLR	89,98	
	XLR-NOZTL	Інструмент для заміни форсунок XLR	9,05	
	Серія 1005M-DC	R: 38,3 м - 55,4 м Q: 32,1 - 122,5м³/год	40° - 360° 3"	
	1005M-DC	Водяна гармата для пілоподавлення 1005M-DC в комплекті з форсунками DC-03 і DC-05, траєкторія 43°	1229,00	

Модель	Опис, характеристики		Ціна, євро	
Електромагнітні клапани			2021	
	Серія LFV	Q: 0,05 - 1,82 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	3/4"	
	075-LFV	ЕМК 3/4" ВР для систем крапельного зрошення, соленоїд 24В	34,59	
	075-LFV-9V	ЕМК 3/4" ВР для систем крапельного зрошення, соленоїд 9В	54,89	
	Серія HV	Q: 0,23 - 6,82 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	1"	
	100-HV	ЕМК 1" ВР, соленоїд 24В	19,90	
	100-HV-9V	ЕМК 1" ВР, соленоїд 9В	33,90	
	100-HVF	ЕМК 1" ВР з регулятором потоку, соленоїд 24В	22,50	
	100-HV-MM	ЕМК 1" 3Р, соленоїд 24В	23,90	
	100-HV-MM-9V	ЕМК 1" 3Р, соленоїд 9В	43,99	
	Серія DV	Q: 0,05 - 9,08 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	3/4" - 1"	
	075-DV	ЕМК 3/4" ВР, соленоїд 24В	36,70	
	100-DV	ЕМК 1" ВР, соленоїд 24В	32,70	
	100-DV-9V	ЕМК 1" ВР, соленоїд 9В	53,90	
	100-DV-F	ЕМК 1" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	44,90	
	100-DVF-9V	ЕМК 1" ВР, з регулятором потоку, соленоїд 9В	54,90	
	100-DV-MM	ЕМК 1" 3Р, соленоїд 24В	36,70	
	100-DV-MM-9V	ЕМК 1" 3Р, соленоїд 9В	58,75	
	Серія PGA	Q: 0,50 - 34,00 м³/год P: 1,0 - 10,4 атм	1" - 2"	
	100-PGA	ЕМК 1"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	63,70	
	100-PGA-9V	ЕМК 1" ВР з регулятором потоку, соленоїд 9В	94,79	
	150-PGA	ЕМК 1.1/2"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	93,90	
	150-PGA-9V	ЕМК 1.1/2"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 9В	133,29	
	200-PGA	ЕМК 2"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	135,99	
	200-PGA-9V	ЕМК 2"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 9В	165,99	
	100-PGA-IVM	ЕМК 1"ВР, з регулятором потоку, "розумний" соленоїд системи IVM	297,19	
	150-PGA-IVM	ЕМК 1.1/2"ВР, з регулятором потоку, "розумний" соленоїд системи IVM	337,35	
	200-PGA-IVM	ЕМК 2"ВР, з регулятором потоку, "розумний" соленоїд системи IVM	378,75	
	Серія PEB/PESB	Q: 0,50 - 45,00 м³/год P: 1,4 - 13,8 атм	1" - 2"	
	100-PEB	ЕМК 1"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	115,18	
	150-PEB	ЕМК 1.1/2"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	151,85	
	200-PEB	ЕМК 2"ВР, з регулятором потоку, соленоїд 24В	224,95	
	100-PESB	ЕМК 1"ВР, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	239,75	
	150-PESB	ЕМК 1.1/2"ВР, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	293,09	
	200-PESB	ЕМК 2"ВР, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	367,50	
	Серія BPES	Q: 14,00 - 68,00 м³/год P: 1,4 - 13,8 атм	3"	
	300-BPES	ЕМК 3"ВР, латунь+пластик, з регулятором потоку, самоочисний, соленоїд 24В	1393,37	
	Клапанні бокси			
	Серія VBA		PolyPro	
		VBA17186	Круглий бокс з вбудованим 3/4" гідрантом	36,79
		VBA02672	Круглий бокс Дв х Дн х В = 16,0см х 20,0см х 24,0см	7,87
VBA02673		Круглий бокс Дв х Дн х В = 24,0см х 33,5см х 25,5см	16,79	
VBA02674		Прямокутний бокс Д х Ш х В = 50,5см х 37,0см х 30,5см	39,29	
VBA02675		Прямокутний бокс Д х Ш х В = 63,0см х 48,0см х 30,5см	62,79	
	VBA02676	Надбудова для VBA02674 Д х Ш х В = 39,5см х 27,0см х 18,0см	22,00	
	VBA07777	Надбудова для VBA02675 Д х Ш х В = 55,0см х 38,0см х 19,0см	30,11	
	VBA02674C	Кришка для бокса VBA02674	18,09	
	VBA02675C	Кришка для бокса VBA02675	25,18	
	Серія RBVB		HDPE	
	VB-7RND	Круглий бокс Дв х Дн х В = 18,0см х 25,02см х 22,9см	19,90	
	VB-10RND	Круглий бокс Дв х Дн х В = 27,0см х 35,0см х 25,4см	28,80	
	VB-STD	Прямокутний бокс Д х Ш х В = 59,0см х 49,0см х 30,7см	50,29	
	VB-JMB	Прямокутний бокс Д х Ш х В = 70,1см х 53,3см х 30,7см	79,99	
	VB-SPR	Прямокутний бокс Д х Ш х В = 84,1см х 60,6см х 45,7см	311,35	
	VB-MAX	Прямокутний бокс Д х Ш х В = 102,5см х 68,9см х 45,7см	560,65	
	VB-STD-EXT	Надбудова для VB-STD Д х Ш х В = 50,8см х 37,5см х 17,1см	40,15	
	VB-JMB-EXT	Надбудова для VB-JMB Д х Ш х В = 62,0см х 45,5см х 17,1см	59,28	
	VB-10RND-L	Кришка для бокса VB-10RND	19,00	
	VB-STD-L	Кришка для бокса VB-STD	27,19	
	VB-JMB-L	Кришка для бокса VB-JMB	47,85	
	VB-LOCK-P	Прихований п'ятиганий болт	35,50	
	Аксесуари і клапани швидкого доступу			
	Клапани швидкого доступу, пластик			
		P-33	КШД 3/4"ЗР	22,17
P-33DK		Ключ для КШД 3/4"ЗР	4,55	
Клапани швидкого доступу, латунь				
5LRC		КШД 1"ВР	185,00	
55K-1		Ключ для КШД 1"ВР	183,00	
	SH-2	Фітинг кутовий для КШД 1"ВР	245,70	
	2049	Ключ-інструмент для кришки КШД 1"ВР	33,09	
	Аксесуари для ЕМК			
	PRS-Dial	Регулятор тиску для серії PGA, PEB, BPE	109,90	
	MTT-100	Трійник для встановлення ЕМК 1"ЗР х 1"ЗР х 1"ВР	3,65	

Модель		Опис, характеристики	Ціна, євро
Фітинги з накидними гайками для монтажу електромагнітних клапанів			2021
Серія 1200			1"BP
	RB1201-010	Трійник 1"3P x 1"BP x 1 вихід 1"BP	9,35
	RB1201-210	Колектор 1"3P x 1"BP x 2 виходи 1"BP	17,85
	RB1201-310	Колектор 1"3P x 1"BP x 3 виходи 1"BP	26,71
	RB1201-410	Колектор 1"3P x 1"BP x 4 виходи 1"BP	35,58
	RB1206-010	Коліно 1"3P x 1"BP	7,73
	RB1212-010	Коліно 1"BP x 1"BP	8,73
	RB1203-010	Трійник на 2 виходи 1"BP x 2 виходи 1"BP	13,12
	RB1220-010	Хрестовина 1"BP x 1"3P x 2 виходи 1"BP	12,33
	RB1234-010	1" Адаптер	5,87
	RB1239-131	Перехідник 1"3P x 3/4"BP	2,65
Серія 1300			1"3P
	RB1301-010	Трійник 1"3P x 1"BP x 1 вихід 1"3P	9,27
	RB1301-210	Колектор 1"3P x 1"3P x 2 виходи 1"3P	17,85
	RB1301-310	Колектор 1"3P x 1"BP x 3 виходи 1"3P	26,71
	RB1301-410	Колектор 1"3P x 1"BP x 4 виходи 1"3P	35,58
	RB1306-010	Коліно 1"3P x 1"3P	7,73
	RB1312-010	Коліно 1"3P x 1"3P	8,65
	RB1303-010	Трійник на 2 виходи 1"BP x 2 виходи 1"BP	12,97
	RB1320-010	Хрестовина 1"BP x 1"3P x 2 виходи 1"3P	12,21
	RB1330-010	Муфта 1"BP x 1"BP	2,27
	RB1330-131	Муфта 1"BP x 3/4"BP	2,27
Електромонтанжні вироби і кабельно-провідникова продукція			
Конектори для кабелів			
	DBM10	Для з'єднання 3 x 1,5 мм ² . Вологостійкий	2,23
	KING	Для з'єднання 3 (2) x 1,5 (2,5) мм ² . Водонепроникний (макс. 30В)	1,79
	WPSK-20	Для з'єднання 3 x 4,0 мм ² . Водонепроникний (макс. 30В)	3,25
	DB	Для з'єднання 3 x 4,0 мм ² . Водонепроникний (макс. 30В)	1,80
Кабель для декодерних систем керування та систем IVM			
	DecCable500	2 x 2,5 мм ² , подвійна ПЕ-ПЕ ізоляція, блакитний колір, бухта 500 м	1679,89
Кабель для систем зрошування			
	IRRICABLE 3/75	3 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	99,95
	IRRICABLE 3/150	3 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 150 м	198,90
	IRRICABLE 5/75	5 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	151,85
	IRRICABLE 5/150	5 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 150 м	301,65
	IRRICABLE 7/75	7 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	205,70
	IRRICABLE 7/150	7 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 150 м	407,39
	IRRICABLE 9/75	9 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	261,03
	IRRICABLE 13/75	13 x 0,8 мм ² , подвійна ізоляція, бухта 75 м	350,69
	SI 115	1 x 1,5 мм ² , одношарова ПЕ ізоляція, бухта 500 м	434,93
	DI 115	1 x 1,5 мм ² , подвійна ПЕ ізоляція, бухта 500 м	490,45
Інструменти і запчастини для електромагнітних клапанів, клапанних боксів, кабельно-провідникової продукції			
	Wire stripper	Інструмент для зачищення кабелю	29,70
	K80920	Соленоїд 9В для серій DV / JTV / PGA / PEB / PESB / BPES	48,35
	236307	Соленоїд 24В для серії HV	9,29
	20858801	Соленоїд 24В для серії DV / DVF / JTV	13,21
	236239	Соленоїд 24В для серії PGA / PEB	34,67
	21074603	Діафрагма для 075 / 100 - DV / DVF	15,00
	209792	Діафрагма для 100-PGA	19,89
	209675	Діафрагма для 150-PGA	23,21
	209005	Діафрагма для 200-PGA	28,05
	-	Додаткові запчастини і аксесуари для ЕМК виробництва Rain Bird	за запитом
Контролери з автономним живленням			
	Серія ZENTMR (1 зона)	1 програма  1	2 запуски таймер на подаючу лінію 3/4", "дощова" затримка, живлення 2x1,5В
	1ZENTMR PSR / FED	Контролер-таймер ZENTMR, 1 програма, 2 запуски на день, "дощова затримка"	
	Серія TBOS	 3 програми  1 клапан 9V	8 запусків автономні модулі керування системами зрошування, IP-68 підтримка датчиків дощу
	TBOS-CM1BT	Модуль керування TBOS на 1 станцію, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68	
	TBOS-CM2BT	Модуль керування TBOS на 2 станції, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68	
	TBOS-CM4BT	Модуль керування TBOS на 4 станції, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68	
	TBOS-CM6BT	Модуль керування TBOS на 6 станцій, Bluetooth керування, зовнішнє виконання IP68	
	Серія WPX (до 6 зон)	Індивідуальні програми  1+мастер клапан 9V	8 запусків бюджет води, обхід датчика дощу, копіювання зон, швидке програмування, живлення 1(2) x 9В, IP-68
	WPX-1	Контролер WPX, модель на 1 станцію, зовнішнє виконання IP68	
	WPX-1 DV Kit	Контролер WPX, модель на 1 станцію + ЕМК 100-DV, зовнішнє виконання IP68	
	WPX-1 DVF Kit	Контролер WPX, модель на 1 станцію + ЕМК 100-DVF, зовнішнє виконання IP68	
	WPX-2	Контролер WPX, модель на 2 станції, зовнішнє виконання IP68	
	WPX-4	Контролер WPX, модель на 4 станції, зовнішнє виконання IP68	
	WPX-6	Контролер WPX, модель на 6 станцій, зовнішнє виконання IP68	
	9VMOUNT	Комплект для настінної інсталяції, зовнішнє виконання IP68	

Модель	Опис, характеристики			Ціна, євро		
Контролери з живленням 220В				2021		
Серія ESP-RZXe (до 8 станцій)		Індивідуальні програми	 1 + мастер клапан	6 запусків	швидке програмув-ня, бюджет води, копіювання зон,обхід датчика дощу	
	ESP-RZXe-4i	Контролер ESP-RZXe на 4 станції, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), внутрішнє виконання				97,55
	ESP-RZXe-6i	Контролер ESP-RZXe на 6 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), внутрішнє виконання				117,95
	ESP-RZXe-8i	Контролер ESP-RZXe на 8 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), внутрішнє виконання				130,00
	ESP-RZXe-4	Контролер ESP-RZXe на 4 станції, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання				173,00
	ESP-RZXe-6	Контролер ESP-RZXe на 6 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання				199,00
	ESP-RZXe-8	Контролер ESP-RZXe на 8 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання				243,00
Серія ESP-TM2 (до 12 станцій)		3 програми	 1 + мастер клапан	4 запуски (для кожної програми)	сезонні налаштування, обхід датчика дощу, додаткові функції затримка між запусками зон	
	ESP-TM2-4	Контролер ESP-TM2 на 4 станції, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання			163,95	
	ESP-TM2-6	Контролер ESP-TM2 на 6 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання			189,95	
	ESP-TM2-8	Контролер ESP-TM2 на 8 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання			229,95	
	ESP-TM2-12	Контролер ESP-TM2 на 12 станцій, Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), зовнішнє виконання			319,00	
Серія ESP-M3 (до 22 зон)		4 програми	 2 + мастер клапан	6 запусків (для кожної програми)	сезонні налаштування, обхід датчика дощу, додаткові функції затримка між запусками зон	
	ESP-ME3	Контролер ESP-ME3 на 4 станції (до 22 зон), Wi-Fi керування / інтернет "погода" (з LNK WiFi), з можливістю підключення витратоміру води, зовнішнє виконання			299,00	
	ESP-SM3	Модуль розширення на 3 станції			57,00	
	ESP-SM6	Модуль розширення на 6 станцій			107,00	
	MJ-100B	Витратомір води 1" для контролерів серії ESP-ME3			очікується	
Серія ESP-LXME (до 48 зон)		4 програми (одночасний запуск)	 4 + мастер клапан (до 5 станцій одночасно)	8 запусків (для кожної програми)	сезонні налаштування, обхід датчиків, FloManager FloSmart, додаткові функції	
	ESP-LXME-8	Контролер ESP-LXME на 8 станцій (до 48 зон), централізоване керування IQ (з IQ NCC), зовнішнє виконання			549,00	
	ESP-LXMEF-12	Контролер ESP-LXMEF на 12 станцій (до 48 зон), з модулем підключення витратоміру води, централізоване керування IQ (з IQ NCC), зовнішнє виконання			865,70	
	ESP-LXME-SM8	Модуль розширення на 8 станцій			229,95	
	ESP-LXME-SM12	Модуль розширення на 12 станцій			315,00	
	FSMLXME	Модуль підключення витратоміру води для контролерів ESP-LXME			172,95	
	IQFSCMLXME	Модуль підключення контролера-клієнта ESP-LXME до внутрішньої мережі системи IQ			303,90	
	Серія ESP-LXD (до 200 декодерів)		4 програми (одночасний запуск)	 8 станцій	8 запусків (для кожної програми)	декодерна система керування
ESP-LXD-50		Контролер ESP-LXD на 50 декодерних адрес (до 200 адрес), централізоване керування IQ (з IQ NCC), з можливістю підключення до 5 сенсорів \ витратомірів води, зовнішнє виконання			2509,25	
ESP-LXD-SM75		Модуль розширення на 75 адрес			427,57	
IQCMLXD		Модуль підключення контролера-клієнта ESP-LXD до внутрішньої мережі системи IQ			167,77	
Аксесуари для контролерів						
RSD-Bex	Сенсор дощу			48,27		
LNKWIFI2	Wi-Fi Модуль віддаленого керування контролерами			151,90		
WR2-RFC	Wi-Fi Бездротовий сенсор дощу/морозу			195,97		
SMRT-YI	Датчик вологості ґрунту			296,97		
Декодери та пристрої електричного захисту						
FD-101	Декодер на 1 адресу (1 соленоїд на адресу)			151,89		
FD-102	Декодер на 2 адреси (2 соленоїда на адресу)			211,98		
FD-202	Декодер на 2 адреси (2 соленоїда на адресу)			347,09		
FD-401	Декодер на 4 адреси (1 соленоїд на адресу)			387,37		
FD-601	Декодер на 6 адрес (1 соленоїд на адресу)			681,58		
LSP-1	Пристрій електричного захисту лінії керування			97,19		
PD-210	Декодер керування насосною станцією			1117,28		
SD-210	Декодер керування сенсорними пристроями			659,89		
MSP-1	Центральний пристрій електричного захисту лінії керування			815,00	//	
MGP-1	Центральний пристрій заземлення лінії керування			483,00	//	
Серія ESP-LXIVM (до 240 станцій)		10 / 40 програм (10 - IVM / 40 - IVM-PRO)	 8 / 16 станцій (8 - IVM / 16 - IVM-PRO)	8 запусків (для кожної програми)	система керування IVM	
	ESP-LXIVM	Контролер ESP-LXIVM на 60 станцій, централізоване керування IQ (з IQ NCC), з можливістю підключення до 4 сенсорів \ до 5 витратомірів води, зовнішнє виконання			1797,85	
	ESP-LXIVM-PRO	Контролер ESP-LXIVM на 240 станцій, централізоване керування IQ (з IQ NCC), з можливістю підключення до 8 сенсорів \ до 10 витратомірів води, зовнішнє виконання			4690,83	
	LXIVMSOL	"Розумний" соленоїд системи IVM для комерційних клапанів Rain Bird			243,65	
	LXIVMSEN	Модуль керування сенсорами системи IVM			947,33	
	LXIVMOUT	Модуль керування іншими клапанами або пристроями системи IVM			337,27	
	LXIVMSD	Пристрій електричного захисту лінії керування системи IVM			158,21	
	Центральні системи керування зрошенням					
IQCLOUD	Он-лайн платформа IQ CLOUD v4.0 для віддаленого централізованого керування контролерами			безкоштовно	//	
IQDESK	Система керування IQ DESK v4.0 на 5 сателітних контролерів (версія Desktop, 1 користувач)			10820,37	//	
IQENT	Система керування IQ ENT v.4.0 на 5 сателітних контролерів (версія Server, мульті)			15730,47	//	
IQ5SAT	Пакет розширення для 5 додаткових сателітних контролерів			1433,95	//	
IQ-TBOS-FP	Пакет централізації - підключення контролерів TBOS до центральної системи керування IQ			за запитом	//	
IQNCCRS	Модуль підключення контролерів ESP-LX до системи керування IQ (RS-232)			749,05	//	
IQNCCEN	Модуль підключення контролерів ESP-LX до системи керування IQ (ethernet)			953,30	//	
SCONDEC	Центральна декодерна система керування Site Control. Інтерфейс керування декодерами MDI (500 адрес)			28980,00	//	
WS-PRO	Метеостанції виробництва Rain Bird			за запитом	//	
-	Додаткові продукти категорії "Центральні Системи Керування" виробництва Rain Bird			за запитом	//	
Витратоміри води						
FS-150P-BSP	Витратомір води ПВХ 1.1/2" (DN 40мм), BP 1.1/2"			1082,77	//	
FS-200P-BSP	Витратомір води ПВХ 2" (DN 50мм), BP 2"			1110,68	//	
FS-400FL	Витратомір води ПВХ 4" (DN 110мм), фланець 4"			1935,15	//	

Модель	Опис, характеристики	Ціна, євро	
Обладнання систем мікрозрошування		2021	
Пускові комплекти систем мікрозрошування			
Q: 0,05 - 4,52 м³/год P: 1,4 - 10,4 атм		3/4" - 1"	
	075-LFV	ЕМК 3/4" ВР для систем крапельного зрошування, соленоїд 24В	34,59
	075-LFV-9V	ЕМК 3/4" ВР для систем крапельного зрошування, соленоїд 9В	54,89
	XCZ-075-PRF	Комплект: 075-LFV + 3/4" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,0 атм, (75 мкм фільтрація)	54,95
	XCZ-100-PRF	Комплект: 100-DV + 1" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,8 атм, (75 мкм фільтрація)	57,00
	ICZ-075-TBOS	Комплект: 075-LFV-9V + 3/4" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,0 атм, (75 мкм фільтрація)	71,97
	IXZ-100-TBOS	Комплект: 100-DV-9V + 1" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,8 атм, (75 мкм фільтрація)	76,89
	Фільтри, регулятори тиску, клапани		
	Серія PSI Q: 0,45 - 5,0 м³/год P: 1,5 - 7,0 атм		3/4"
	PSI-M15	Вихідний тиск 1,0 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м³/год)	14,95
	PSI-M20	Вихідний тиск 1,4 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м³/год)	14,95
	PSI-M25	Вихідний тиск 1,75 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м³/год)	14,95
	PSI-M30	Вихідний тиск 2,1 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м³/год)	14,95
	PSI-M40	Вихідний тиск 2,8 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м³/год)	14,95
	PSI-M50	Вихідний тиск 3,5 атм (витрата води 0,45 - 5,0 м³/год)	14,95
	Серія PRF Q: 0,11 - 3,41 м³/год P: 1,4 - 10,3 атм вбудований регулятор тиску		3/4" - 1"
	PRF-075-RBY	3/4" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,0 атм, фільтрація 75 мкм	25,75
	PRF-100-RBY	1" фільтр з регулятором тиску, вихідний тиск 2,8 атм, фільтрація 75 мкм	28,25
	RBY-200MX	Фільтруючий елемент 75 мкм	11,37
	Серія LCRBY Q: 0,5 - 25,00 м³/год		3/4" - 2"
	IPRBQKCHK-100	1" сітчастий фільтр з регулятором тиску, витрата води до 4,5 м³/год, фільтрація 75 мкм	55,95
	QKCHK-200M	Фільтруючий елемент 75 мкм	34,95
	LCRBY075S	3/4" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 5 м³/год	11,98
	LCRBY075D	3/4" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 5 м³/год	14,98
	LCRBY100S	1" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 6 м³/год	12,90
	LCRBY100D	1" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 6 м³/год	19,90
	LCRBY150S	1.1/2" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 20 м³/год	38,09
	LCRBY150D	1.1/2" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 20 м³/год	47,69
	LCRBY200S	2" сітчастий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 25 м³/год	40,97
	LCRBY200D	2" дисковий фільтр, фільтрація 130 мкм, витрата води до 25 м³/год	53,75
Серія XBER		вакуумний клапан	
	XBER12	Вакуумний клапан 1/2"	5,99
	ARV050	Вакуумний клапан 1/2"	16,49
Труби крапельного зрошування з компенсованими крапельницями			
	Серія XFDripline Q: 1,6 - 2,3 л/год P: 0,59 - 4,14 атм компенсовані крапельниці		Ø 17мм
	XFDripline33-050	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 50 м	67,90
	XFDripline33-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	131,00
	XFDripline40-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 40 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	121,00
	XFDripline50-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 50 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	111,00
	XFDripline16-33-100	Труба крапельного зрошування XFDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 1,6л/год, бухта 100 м	131,00
Серія XFSDripline Q: 2,3 л/год P: 0,59 - 4,14 атм для підземного монтажу		Ø 17мм	
	XFSDripline33-100	Труба крапельного зрошування XFSDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	187,00
	XFSDripline16-33-100	Труба крапельного зрошування XFSDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 1,6л/год, бухта 100 м	187,00
Серія XFCVDripline Q: 2,3 л/год P: 1,15 - 4,14 атм для використання на схилах, запірний клапан		Ø 17мм	
	XFCVDripline33-100	Труба крапельного зрошування XFCVDripLine, шаг крапельниць - 33 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	163,95
	XFCVDripline50-100	Труба крапельного зрошування XFCVDripLine, шаг крапельниць - 50 см, витрата води 2,3л/год, бухта 100 м	145,97
Серія XQF P: 1,15 - 4,14 атм лінія подачі систем крапельного зрошування з вмонтованими фітінгами		Ø 25мм	
	XQF030-030	Лінія подачі XQF, шаг фітінгів - 30 см, бухта 30 м	249,68
	XQF045-030	Лінія подачі XQF, шаг фітінгів - 45 см, бухта 30 м	231,98
Серія LDQDripline Q: 3,0 л/год P: 0,70 - 2,70 атм		Ø 6мм	
	LDQDripline15-030	Мікро-труба крапельного зрошування LDQDripLine, шаг крапельниць - 15 см, витрата води 3,0л/год, бухта 30 м	43,70
	LDQDripline30-030	Мікро-труба крапельного зрошування LDQDripLine, шаг крапельниць - 30 см, витрата води 3,0л/год, бухта 30 м	31,50
ПЕ труба для систем крапельного зрошування Ø 16мм - 17мм			
	DBL-100	Одношарова чорна ПЕ труба 16мм, бухта 100м	64,95
	XFD1600-100	Гнучка двошарова коричнева ПЕ труба 17мм, бухта 100м	88,95
Системи прикореневого зрошування			
	Серія RWS Q: 57 л/год P: 1,50 - 5,50 атм система прикореневого поливу з компенсацією тиску		
	RWS-BGX	Система підземного прикореневого поливу RWS, глибина 91,4 см	55,95
	RWS-M-BG	Система підземного прикореневого поливу RWS, глибина 45,7 см	38,55
	RWS-S-BG	Система підземного прикореневого поливу RWS, глибина 25,4 см	23,29
	RWS-Sock1	Захисний поліпропіленовий чохол для RWS-BGX (1 шт)	10,55
Форсунки і баблери з компенсацією тиску			
	Серія SQ R: 0,8 м - 1,6 м Q: 24 - 103 л/год 14 - 42 мм/год прямокутник, квадрат		
	SQ-F	Квадрат 1,6м x 1,6м або 2,4м x 2,4м	4,21
	SQ-H	Прямокутник 0,8м x 1,6м або 1,2м x 2,4м	4,21
	SQ-Q	Квадрат 0,8м x 0,8м або 1,2м x 1,2м	4,21
	XPCN-ADP24	Стійка (61см) для встановлення форсунок SQ	1,30
Серія PCT R: 0,3 м - 0,9 м фіксований 360° Q: фіксований, компенсація тиску від 1,0 до 3,5 атм			
	PCT-05	Витрата води 19 л/год	3,63
	PCT-07	Витрата води 26,5 л/год	3,63
	PCT-10	Витрата води 38 л/год	3,63

Модель	Опис, характеристики				Ціна, євро
Мікророзшувачі і пристрої розподілення води					2021
Серія XS	R: до 3,6 м	Q: до 130 л/год	P: 0,50 - 2,50 атм	 90° / 180° / 360°	
XS-90	Сектор 90°, радіус до 3,3 м, витрата води до 130 л/год				1,15
XS-180	Сектор 180°, радіус до 3,4 м, витрата води до 130 л/год				1,15
XS-360	Сектор 360°, радіус до 3,6 м, витрата води до 130 л/год				1,15
Серія SXB	R: до 0,5 м	Q: до 49 л/год	P: 1,00 - 2,00 атм	 180° / 360°	
SXB-180	Сектор 180°, радіус до 49 см, витрата води до 49 л/год				0,40
SXB-360-025	Сектор 360°, радіус до 46 см, витрата води до 49 л/год				0,40
Серія SPYK	R: до 2,0 м	Q: до 90 л/год	P: 0,50 - 2,50 атм	 фіксований 360°	
SXB360-SPYK	Струйний мікророзбризувач на стійці, радіус до 46 см, витрата води до 49 л/год				0,97
XS360-TS-SPYK	Мікророзшувач на стійці, радіус до 2,0 м, витрата води до 90 л/год				1,29
Серія Jet-Spike	R: до 4,2 м	Q: до 130 л/год	P: 0,50 - 2,50 атм	 90° / 180° / 360°	
JS-90	Сектор 90°, радіус до 3,5 м, витрата води до 130 л/год				4,05
JS-180	Сектор 180°, радіус до 3,3 м, витрата води до 130 л/год				4,05
JS-360	Сектор 360°, радіус до 4,2 м, витрата води до 130 л/год				4,05
Серія Xeri-Pop	R: до 2,4 м	Q: до 130 л/год	P: 1,40 - 3,40 атм	 0° - 360°	
XP-400	Висувний мікророзшувач XP-400, висувна частина 10 см, без форсунки				5,19
Пристрої розподілення води		Q: до 90 л/год	P: 1,00 - 3,50 атм		
XB-05PC	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 1,9 л/год				0,37
XB-10PC	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 3,8 л/год				0,37
XB-20PC	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 7,6 л/год				0,37
XBCV-05PC	Крапельниця з компенсацією тиску та запірним клапаном (до 3м перепадів тиску), витрата води 1,9 л/год				0,45
XBCV-10PC	Крапельниця з компенсацією тиску та запірним клапаном (до 3м перепадів тиску), витрата води 3,8 л/год				0,45
XBCV-20PC	Крапельниця з компенсацією тиску та запірним клапаном (до 3м перепадів тиску), витрата води 7,6 л/год				0,45
PC-12	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 45,42 л/год				1,89
PC-18	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 68,13 л/год				1,89
PC-24	Крапельниця з компенсацією тиску, витрата води 90,84 л/год				1,19
XB-10-6	Еммітер на 6 виходів, фіксована витрата води - 4 л/год				7,65
EMT-6X	Еммітер на 6 виходів, вільна витрата води				7,79
XBD-81	Еммітер на 8 виходів, фіксована витрата води - 4 л/год				23,19
DVC-025	Дифузер для розподільчої трубки				0,70
TS-025	Стійка для дифузера				0,77
Фітинги для систем мікророзшування					Ø 6мм - 17мм
BF-1	Штуцерна муфта 6 мм				0,27
BF-2	Штуцерний кутник 6 мм				0,38
BF-3	Штуцерний трійник 6 мм				0,38
700CF22	Зажим кінцевий 13-16 мм				0,33
BF-12L	Муфта 13-16 мм				0,95
BF-22L	Кутник 13-16 мм				1,49
BF-32L	Трійник 13-16 мм				1,93
BF-82-50L	Муфта 16мм x 1/2"3P				0,65
BF-62-50L	Муфта 16мм x 1/2"BP				1,58
BF-82-75L	Муфта 16мм x 3/4"3P				0,63
BF-62-75L	Муфта 16мм x 3/4"BP				1,58
BF TOP L	Заглушка 16мм				0,75
XFF Coup	Штуцерна муфта 17 мм				0,39
XFF Elbow	Штуцерний кутник 17 мм				0,59
XFF Tee	Штуцерний трійник 17 мм				0,71
XFF-MA-050	Перехідна муфта 1/2"3P x штуцер 17 мм				0,62
XFF-MA-075	Перехідна муфта 3/4"3P x штуцер 17 мм				0,70
XFF-TMA-050	Перехідний трійник штуцер 17мм x 1/2"3P x штуцер 17 мм				0,94
Крани кульові, розподільчий трубопровід, аксесуари					
BF-82L	Кран кульовий 3/4" 3/4"3P x 16мм				1,95
BF-92L	Кран кульовий 3/4" 16мм x 16мм				2,29
XQ-100	Розподільчий трубопровід 6 мм, бухта 30 м				17,98
XQ-1000	Розподільчий трубопровід 6 мм, бухта 300 м				133,55
Clamp	Хомут				0,41
C-12	Стійка для трубопроводів				0,47
SPB-025	Самопроколюючий конектор				0,69
EMA-GPX	Заглушка				0,21
PFR/RS	Стійка для мікророзшувачів				1,57
FITINS-TOOL	Інсталяційний інструмент для фітінгів XFF / XFD				2,49
XM-TOOL	Інсталяційний інструмент				2,75
T135SS / PPC-200X	Ножичі - труборіз				22,55

<http://aquator.in.ua/>

+380(67) 380 7096

+380(97) 695 7223

aquator.info@gmail.com

Гарантія на обладнання та матеріали виробництва Rain Bird

5 років	зрошувачі серії 1800, баблери серії 1400, форсунки для зрошувачів серії U, роторні зрошувачі серії 5000Plus, 6500, 8005, імпульсні зрошувачі серії LF, LFX, 25BPJ, 35PJ, 65PJ електромагнітні клапани серій DV, DVF, PEB, PESB клапанні бокси серії RBVB, шарнірні з'єднувачі серії Swing Joint труби крапельного зрошування серій XFDripLine, XFSDripLine
3 роки	обладнання, на яке не розповсюджуються інші умови
1 рік	центральні системи керування, водяні гармати серії XLR

ESP-ME3 - нові позиції сезону 2021

XPCN-ADP24 - позиції з обмеженою пропозицією по складу



- позиції зі спеціальними ціновими пропозиціями

Ціна, євро - ціни вказані в євро, оплата здійснюється за поточним курсом в гривнях